

Coatings Farbeh

ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL

Descripción del Producto: Pintura formulada en base a copolímeros acrílicos seleccionados dispersos en agua que le confieren muy buenas propiedades de adherencia, lavabilidad (resistencia al frote húmedo) y flexibilidad. Presenta un muy alto poder cubritivo, que le confiere un alto rendimiento, bajo nivel de compuestos volátiles orgánicos (VOC), alta resistencia al frote, resistencia a la humedad y es de fácil aplicación. En su formulación, este producto está exento de amoníaco y alquil fenol etoxilados, plomo, mercurio, cromo y metales pesados. No es inflamable, respeta al medio ambiente y la salud de las personas.

Usos Recomendados: Para uso exterior e interior. Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos de estuco, concreto, fibrocemento, yeso cartón y ladrillos. Indicado para el pintado de baños y cocinas. Se recomienda agitar antes de usar.

Tipo	: Copolímeros Acrílicos
Acabado	: Satinado
Colores	: Blanco y colores a pedido
Rendimiento Teórico	: Ap. 35-40 m2 / gal / mano, variando según superficie y color aplicado
Uso	: Exterior e Interior
Tiempo de Secado	: 4-6 horas
Aplicación	: Brocha, rodillo o pistola
Dilución	: Agua (máximo 10 - 15 %)
Almacenamiento	: 24 meses, en envases herméticamente cerrados (20°C, 60%HR)

Aplicación: se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y material suelto. En muros nuevos de estuco, concreto o albañilería se recomienda quemar la superficie con ácido muriático diluido con agua en proporción 1:3 (1 parte de ácido por 3 partes de agua), luego lavar con abundante agua limpia y sellar con sellador acrílico incoloro. En muros con hongos y algas, éstos se deben eliminar con una solución de cloro 1:2 (1 parte de cloro por 2 partes de agua).

La información que presenta esta ficha técnica es resultado de los ensayos realizados en nuestro laboratorio de calidad. Por tanto, cuando utilice el



producto en condiciones no recomendadas, no se puede garantizar el resultado final.

Recomendaciones de Seguridad: Producto no peligroso. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.