

Coatings Farbeh

ÓLEO OPACO

Descripción del Producto: recubrimiento formulado en base a resinas alquídicas largas en aceite que le confieren muy buena adherencia, dureza y buen poder cubritivo logrando una terminación lisa y un acabado mate de excelente calidad.

Usos Recomendados: este producto ha sido formulado para uso interior. Ideal para baños y cocinas, ya que presenta gran resistencia al desarrollo de hongos. Se emplea también para proteger y decorar muros interiores previamente alisados con pasta muro y enlucidos con yeso y/o yeso cartón. También se usa en cielos para cubrir las manchas causadas por goteras, el calor de ampolletas y puentes térmicos.

No debe aplicarse sobre papeles interiores que estén plastificados, ya que la pintura queda mal adherida y el solvente de la pintura puede dañar el adhesivo, desprendiéndolo de la superficie.

Preparación de la Superficie: La superficie debe estar limpia y seca, libre de sales, polvo, suciedad, partículas sueltas, pintura en mal estado o mal adherida. En repintados sobre superficies brillantes, se debe lijar previamente.

Aplicación: antes de aplicar, se recomienda agitar mediante paletas planas o agitación con taladro de baja revolución (300 RPM), hasta lograr un producto homogéneo. Se recomienda aplicar con una temperatura sobre 10°C y humedad relativa (HR) bajo 80%

Tipo	: Resinas Alquídicas
Acabado	: Opaco
Colores	: Blanco, Negro y colores a pedido
Rendimiento Teórico	: aprox. 35 m2 / galón / mano a 40 micrones en seco en superficies lisas. Espesor recomendado 25- 50 micrones en seco
Uso	: interior
Secado	: 4-6 horas (al tacto), 8-12 horas (duro), mín 12 horas (repintado) a 25 °C, HR de 60%
Aplicación	: Rodillo de pelo corto para superficies lisas, rodillo de pelo largo para superficies texturadas, brocha o pistola
Dilución	: máximo 10% en volumen con aguarrás mineral o diluyente sintético con pistola y 5% con brocha o rodillo
Formato	: ¼ galón, galón, tineta 4 galones
Almacenamiento	: 18 meses en lugares frescos y secos y en envases herméticamente cerrados (20°C, 60%HR)

Recomendaciones de Seguridad:

Las pinturas base solventes orgánicos son inflamables, por lo que se deben mantener las condiciones de seguridad adecuadas evitando los riesgos de incendio. Los solventes utilizados en las pinturas son más pesados que el aire, por lo que se deben tomar las precauciones de protección personal, mantener el lugar de trabajo con buena

ventilación, utilizar máscaras con filtros adecuados sobretodo en recintos con mala ventilación. No fumar ni operar con fuego o chispas en el recinto. Conectar a tierra cualquier trasvasije que se haga en contenedores metálicos. En interiores o recintos cerrados utilizar ventilación forzada y máscaras de respiración autónomas o con suministro de aire filtrado.

Para quitar las manchas de pintura de la piel, lavar con abundante agua fría la zona afectada y posteriormente utilizar un paño humedecido en solvente y luego enjuagar con abundante agua. No se debe utilizar solvente en forma directa para lavar las manos o la piel.

Los desechos con pintura seca y los envases deben ser tratados como residuo industrial seco (RIS) según la normativa ambiental vigente. Los envases no deben ser reutilizados, por lo que se recomienda inutilizarlos aplastándolos y disponerlos en contenedores adecuados para RIS.

Para mayor información respecto a las condiciones de uso, manejo, manipulación y almacenaje del producto están publicadas en la Hoja de Seguridad del producto o HDS.

Observaciones Importantes:

La información que presenta esta ficha técnica es resultado de los ensayos realizados en nuestro laboratorio de calidad. Asegúrese de manipular y aplicar este producto bajo condiciones normales de uso, de acuerdo a las recomendaciones estipuladas. Las diferencias de sustratos y condiciones reales del lugar de aplicación implican que ninguna garantía ni relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias. El aplicador debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.