

Coatings Farbeh

TEXTURA ELASTOMÉRICA

Descripción del Producto: Recubrimiento texturado base agua formulado en base a emulsiones sintéticas modificadas, de gran flexibilidad y elasticidad, pigmentos y cargas resistentes a la intemperie de diferentes granulometrías y distintos tamaños de cuarzo para obtener superficies altamente decorativas y de bello acabado. Posee excelentes propiedades de adherencia y dureza protegiendo y preservando superficies tanto interiores como exteriores, asegurando durabilidad y excelente aspecto estético. Gracias a sus aditivos especiales cuenta con protección antihongos y resistencia a la humedad. Producto exento de amoníaco y alquil fenol etoxilados en su formulación.

Usos Recomendados: Para uso exterior e interior. Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos de estuco, concreto, fibrocemento, yeso cartón y ladrillos.

Preparación de la Superficie: las superficies deben estar limpias y secas, libres de polvo, aceite y grasas. Las superficies de estuco y concreto deben estar neutralizadas con ácido muriático, libres de sales y fraguadas.

Aplicación: puede ser aplicado con llana, platacho de madera, rodillo o pistola para lograr diferentes efectos de terminación. Aplicar en condiciones adecuadas de temperatura (sobre 15°C) y humedad (HR inferior a 85%). No aplicar bajo condiciones de lluvia.

Tipo	: Resinas Sintéticas Modificadas
Acabado	: Grano Azúcar - Grano Fino G10 – Grano Medio G20 – Grano Grueso G30
Colores	: Blanco y colores a pedido
Rendimiento Teórico	: Grano Azúcar: 1.5 - 2.0 kg/m² : Grano Fino G10: 2.0 - 2.5 kg/m² : Grano Medio G20: 3.0 - 3.5 kg/m² : Grano Grueso G30: 4.5 - 5.0 kg/m²
Uso	: Exterior e Interior
pH	: 8 - 9
Tiempo de Secado	: 2-3 horas (al tacto)
Aplicación	: Llana, platacho de madera, rodillo o pistola
Almacenamiento	: 12 meses, en envases herméticamente cerrados (20°C, 60%HR)

Recomendaciones de Seguridad:
Producto no peligroso. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envas e.
Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

La información que presenta esta ficha técnica es resultado de los ensayos realizados en nuestro laboratorio de calidad. Por tanto, cuando utilice el

producto en condiciones no recomendadas, no se puede garantizar el resultado final.