

Coatings Farbeh

SELLANTE ACRÍLICO

Descripción del Producto: producto elaborado en base a resinas estireno - acrílicas en base acuosa de gran resistencia en exteriores e interiores, en especial sobre sustratos alcalinos expuestos a una intemperie agresiva.

Este producto ha sido especialmente formulado para sellar superficies alcalinas interiores y exteriores. De excelente adherencia, sella adecuadamente superficies difíciles, dejándolas con absorción uniforme y en condiciones óptimas para ser pintadas. Asegura una buena adherencia de productos de terminación como pastas, revestimientos texturados, látex, óleos, esmaltes al agua, etc.

La formulación de este producto es libre de plomo, mercurio, cromo y metales pesados, cumpliendo con las normas de atoxicidad ASTM-F-963 para los EE.UU. y EN-71-3 para la comunidad europea. Además, no es inflamable, respeta al medio ambiente y a las personas.

Usos Recomendados: Para uso exterior e interior. Se emplea para sellar muros alcalinos, dándole al sustrato una mayor adherencia y rendimiento de la pintura final. Se usa sobre pinturas antiguas, muros nuevos o antiguos que presenten absorción dispareja. Se recomienda para superficies de concreto, estucos, muros empastados, yeso, ladrillo y fibrocemento.

Preparación de la Superficie: Toda superficie a pintar deberá estar limpia, seca, sin partículas sueltas, libre de polvo, aceite, grasa, moho, sin brillo, etc.

Tipo	: Copolímeros Estireno - Acrílicos
Acabado	: Satinado
Colores	: Blanco
Rendimiento Teórico	: Ap. 25 m2 / gal / mano, dependiendo del grado de absorción de la superficie, rugosidad y espesor de película.
Uso	: Exterior e Interior
Tiempo de Secado	: 1 - 3 horas (al tacto), 24 horas (repintado), 7 días (secado final)
Aplicación	: Brocha, rodillo
Dilución	: Agua potable
Almacenamiento	: 24 meses, en envases herméticamente cerrados (20°C, 80%HR)

Aplicación: se recomienda aplicar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa y material suelto.



Coatings Farbeh

Cuando se requiere como Fijador o Terminación de una superficie pintada previamente, aplicar mínimo 2 manos, con brocha o rodillo, diluyendo con agua un 5%. Cuando se use como sellador se deberán aplicar dos manos, con brocha o rodillo, con una dilución de 30% con agua.

Recomendaciones de Seguridad: Producto no peligroso. Antes de utilizar, lea atentamente las instrucciones del envase. Proteja sus ojos utilizando lentes en la aplicación del producto.

Observaciones Importantes:

La información que presenta esta ficha técnica es resultado de los ensayos realizados en nuestro laboratorio de calidad. Asegúrese de manipular y aplicar este producto bajo condiciones normales de uso, de acuerdo a las recomendaciones estipuladas. Las diferencias de sustratos y condiciones reales del lugar de aplicación implican que ninguna garantía ni relación legal puede ser inferida de esta información, recomendaciones u otras sugerencias. El aplicador debe probar el funcionamiento del producto en terreno para la aplicación y propósito propuesto.